


Estufa de alto rendimiento a leña

Hoja técnica

301440 Estufa de alto rendimiento a leña
BIMBA 70-3C – Negra

Certificación:

Clase A+, potencia 10 kW, consumo 3 kg/h, ECODESIGN 2022



1

Descripción:

Una estufa a leña es una solución económica.

Esto es posible gracias a que tienen una combustión de leña y luego una combustión de humos calientes lo cual hace que el rendimiento del equipo se eleve considerablemente. Esto además permite que se emitan menos gases contaminantes al ambiente.

A diferencia de las estufas tradicionales de hogar abierto, tienen una salida de humos a menor temperatura aprovechando de mejor manera el calor generado.

Elaborada chapa de acero y acabado en pintura anticalórica resistente a 650 °C, con cristal vitrocerámico resistente a 750 °C. Parrilla en fundición extraíble y cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.

2

Características Técnicas:

Modelo		
Bimba 70-3C, estufa de alto rendimiento a leña.		
Opciones de color: Negro		

Características de calefacción			
Volumen de la habitación	m³	250	
Combustible: astilla de leña (log. máx.)	cm	65	

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	13
Eficiencia térmica (nominal)	%	81
Consumo	kg/h	3
Diámetro salida de humos	mm	150
Sistema de combustión	triple	

Peso / Dimensiones			
Peso neto	kg	92	
Dimensiones (longitud x profundidad x altura)	mm	696x438x535	

3

Beneficios:

Sistema de cristal limpio – Sistema de doble combustión.

Sencillo mantenimiento – Buen confort térmico y visual ya que genera ambientes más acogedores – Cierre hermético que evita escapes de humos y malos olores – Disminuyen la contaminación ambiental.


Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

Sistema triple combustión: Una innovación que lleva el rendimiento al máximo. Gracias a una tercera combustión de los gases no quemados en la primera y segunda combustión, se obtiene una eficiencia superior y un ahorro real de combustible. Más calor con menos consumo.

Sistema seguridad ventiladores: La seguridad también se activa sola. La mayoría de nuestros modelos están equipados con ventiladores o turbinas incorporan un sistema de protección automática: si el usuario olvida encenderlos manualmente, los ventiladores se activan solos al alcanzar los 60 °C. De esta manera se evita el sobrecalentamiento del sistema eléctrico, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente. Incluye 2 ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.



4

Instalación:



Vista superior, distancias a respetar

— Estas distancias se pueden reducir si se prevé una aislación que evite el daño en las paredes.



5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.