

Estufa de alto rendimiento a leña

Hoja técnica

300743 Estufa de alto rendimiento a leña
CAIRO 110 D VISION – Negro

Certificación:

Clase A+, potencia 16 kW, consumo 4,1 kg/h, ECODESIGN 2022



1

Descripción:

Calefacción eficiente, moderna y ecológica. Tiene una eficiencia cercana al 75% comparado con el 10-20% de una estufa tradicional de hogar abierto.

Esto es posible gracias a que tienen una combustión de leña y luego una combustión de humos calientes lo cual hace que el rendimiento del equipo se eleve considerablemente. Esto además permite que se emitan menos gases contaminantes al ambiente.

A diferencia de las estufas tradicionales de hogar abierto, tienen una salida de humos a menor temperatura aprovechando de mejor manera el calor generado.

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650 °C.

Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750 °C. Parilla en fundición extraíble y cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.

2

Características Técnicas:

Modelo		
Cairo 110 D, estufa de alto rendimiento a leña, insertable y canalizable.		
Opciones de color: Negro		

Características de calefacción		
Volumen de la habitación	m³	400
Combustible: astilla de leña (log. máx.)	cm	100

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	16
Eficiencia térmica (nominal)	%	75
Consumo	kg/h	4,1
Diámetro salida de humos	mm	200
Sistema de combustión	Doble	

Peso / Dimensiones		
Peso neto	kg	190
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	mm	1142x596x482

3

Beneficios:

Sistema de cristal limpio – Sistema de doble combustión.


Sencillo mantenimiento – Buen confort térmico y visual ya que genera ambientes más acogedores – Cierre hermético que evita escapes de humos y malos olores – Disminuyen la contaminación ambiental.

Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ennegrezca rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.


Sistema doble combustión: tecnología por la que, a través de una segunda entrada de aire precalentado en la cámara de combustión, se consigue una segunda combustión de los gases inquemados de la primera combustión, consiguiendo un alto rendimiento de la estufa, gran ahorro en combustible y reducción de emisiones contaminantes

4

Instalación:



Distancias a respetar



Modelo insertable: permite transformar una estufa tradicional hogar abierto a leña en un hogar cerrado sin tener que modificar la estructura. También es posible su colocación en ambientes donde se prefiera tener el equipo embutido a la pared ajustándose al diseño estético de la habitación.

Modelo canalizable: permite la calefacción del ambiente donde se encuentra el equipo, así como también otras habitaciones. Dimensiones: 4 x Ø 120 mm.

5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.