

Calefactor a pellet

301562 Calefactor a pellet EVA – Negro

Certificación:

Clase A++, potencia 13 kW, consumo 3 kg/h, ECODESIGN 2022



1

Descripción:

Un calefactor a pellet es una solución económica, ecológica y responsable. Gracias al poder calorífico de los pellets y a los altos rendimientos de los equipos, con una eficiencia de más del 90%. Los modelos son elaborados con materiales de alta calidad y disponen de características especiales que permiten distribuir el calor uniformemente durante más tiempo, logrando obtener un espacio muy agradable.

Además, son calefactores muy simples de utilizar. Únicamente se ha de elegir la temperatura deseada y el calentador calienta automáticamente la habitación hasta llegar a la temperatura fijada, manteniéndola constante.

Los calefactores a pellets funcionan conectados a la red eléctrica (230V/50Hz).

PELLET: ENERGÍA RENOVABLE

Es un combustible ecológico, de muy bajo contenido de humedad, hecho a partir del aserrín u otros subproductos del reino vegetal. Los pellets son CO₂ neutros y se queman completamente, generando un mínimo residual de cenizas. La norma europea para los pellets es UNE-EN ISO 17225-2:2014.



2

Características Técnicas:

Modelo		
Eva, calefactor a pellet, canalizable, con programación semanal.		
Interior de fundición		
Opción de color: Negro		
Opcional accesorio para conexión por wifi.		

Características técnicas		
Capacidad calorífica (máx)	kW	13
Eficiencia térmica (nominal)	%	92 / 94
Consumo (mín – máx)	kg/h	1,4 / 3
Consumo eléctrico	kW	0,3 / 0,07
Voltaje / Frecuencia	V / Hz	230 / 50
Control	Termostato	

Características de calefacción		
Volumen de la habitación *	m³	325
Puede conectarse a otras salas a través de conductos	Si	
Puede ser utilizado en el sistema de combustión combinada	No	
Posición de salida de los humos	Trasera	
Combustible: Pellets (diámetro)	mm	6
Autonomía (mín – máx)	H	7,5 / 16
Capacidad de la tolva	kg	22
Sistema de combustión intermitente	Si	

Peso / Dimensiones		
Peso neto	kg	135
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	550x526x1176
Salida de humos (diámetro)	cm	8

3

Beneficios:

Programación diaria y semanal – Mando a distancia – Salida de humo trasera – Protección contra sobrecalentamiento – Termostato y sensor de temperatura – Control de temperatura del humo – Salida de humo forzada – Programa de limpieza automático.

Programación diaria (2 programas), semanal (4 programas) y de fin de semana (2 programas) de encendido y apagado independientes.

Modelo canalizable mediante 2 salidas traseras de diámetro Ø 80 mm, hasta una distancia de 9 m.


Sistema cristal limpio: sistema que consiste en la entrada de aire del exterior del aparato (secundario) y que es conducido a la cara interna del cristal, mejorando por tanto la combustión e impidiendo que éste se ensucie rápidamente, lo que permite una mayor visión del fuego.

Sistema doble cámara: sistema que consiste en la creación de una cámara de aire entre la cámara de combustión y la superficie exterior de la estufa o chimenea, consiguiendo reducir la temperatura superficial del aparato, reduciendo posibles choques térmicos contra paredes, así como crear una convección natural eficiente.


Sistema de modulación: a través del cual el modelo modula a diferentes potencias cuando haya alcanzado la temperatura elegida conllevando un importante ahorro en combustible. Incluye sistema Standby, por el que la estufa se apaga cuando alcanza la temperatura ambiente deseada, y vuelve a encenderse cuando es necesario volver a alcanzar dicha temperatura ambiente.

4

Instalación:



Opcional kit de canalización



Modelo canalizable: permite la calefacción del ambiente donde se encuentra el equipo, así como también otra habitación.

Cada kit independiente canaliza aire hasta 9 metros de distancia por 1 salida de Ø80 mm, turbina de 130 m³/h.

301505 KIT CANALIZACION DER.P/ADEL (KIT-C-15N-D)

301506 KIT CANALIZACION IZQ. P/ADEL (KIT-C-15N-I)

5

Aplicaciones

Residencial, áreas comerciales, de oficina, institucionales.